




O produto com deslizamento cruzado SCD-2500M está baseado no dispensador de cartão SCD-2500 IC / Codificador. O SCD-2500M com deslizamento cruzado utiliza a mesma funcionalidade que o SCD-2500 enquanto oferece uma capacidade aumentada de cartão / armazenamento.

CARACTERÍSTICAS

- O SCD-2500M com deslizamento cruzado incorpora um cassete removível que está dividido em seções para permitir um armazenamento máximo de aproximadamente 1.000 cartões (cassete com 3 compartimentos).
- Trava os cartões e mantém a configuração durante interrupções de energia.
- Percebe quando uma seção do cassete está vazia e a substitui por uma que esteja completa (no máximo 3 vezes).

OPÇÕES

- O SCD-2500MP oferece a adição de uma impressora termal apagável /regravável de cartão para a parte frontal da unidade.
- Isto permite que sejam adicionados dados impressos ao cartão dispensado.



ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- **Cartões com CI sem contato aplicáveis:**
Cartões com contato CI Partes 1&2 ISO 7816
Cartões sem contato CI Tipo A ISO 14443
- **Dimensões:**
500 mm (A) x 300 mm (P) x 250 mm (L)
- **Capacidade de Cartões Armazenados:**
A unidade é capaz de lidar com cartões com uma variação de 0,45mm a 0,8mm de espessura.
3 cassetes: 1.000 cartões (0,8mm)
- **Interface de Controle de Host:**
USB
- **Opções de suprimento de voltagem:**
24 VCC ± 15%
- **Ambiente:**
Temperatura: -10oC a 40oC
Umidade: -30% a 90% (não condensante)

